

Ultra™ *series*

VODONEPROPUSNI

LAFARGE
Gradimo bolje gradove™



Водонепропусни бетон који обезбеђује трајност конструкције у влажним срединама

Решење за бетоне који су изложени опасности од продора воде. Поред водонепропусности, бетон се одликује и мањим скупљањем, чиме је обезбеђена трајност објеката.

Примена

ULTRA SERIES VODONEPROPUSNI се препоручује у свим ситуацијама где постоји опасност од продора воде под притиском кроз бетон, као што су:

- Темељни зидови стамбених и пословних објеката
- Резервоари за воду и канализациони системи
- Паркинзи у гаражама
- Кровне плоче

Предности

ULTRA SERIES VODONEPROPUSNI је прилагођен да својим карактеристикама смањи продор воде и хлорида кроз бетон чиме се:

- Спречава корозија арматуре
- Обезбеђује отпорност на дејство мраза и трајност бетона
- Смањују се трошкови градње и опреме за постављање спољашњих мембрана

Особине бетона

- Смањено скупљање бетона
- Мање капиларне поре у бетону
- Већа трајност бетона



Дозвољене вредности продора воде (водонепропустљивости бетона) добијене испитивањем према SRPS EN 12390-8 при старости бетона од најмање 28 дана за класе водонепропустљивости

Класа водонепропустљивости	Највећи дозвољени продор воде, mm	Највеће дозвољено одступање, mm
V-I	50	+ 15
V-II	30	+ 10
V-III	20	+ 5